



Unsere Feinblechanarbeitung – Liefer- und Leistungsprogramm

Bleche kaltgewalzt

EN 10130, Güte DC01-DC06*

Oberfläche:	geölt und ungeölt
Stärke:	0,60 – 4,00 mm
Breite:	500 – 2.000 mm
Länge:	bis 8.000 mm

Bleche warmgewalzt

EN 10111, Güte DD11-DD13*

Oberfläche:	gebeizt und gefettet
Stärke:	1,50 – 5,00 mm
Breite:	500 – 2.000 mm
Länge:	bis 8.000 mm

Bandbeschichtete Colorbleche

Grundmaterial und diverse
Farbbeschichtungen auf Anfrage.

Bleche feuerverzinkt

EN 10346, Güte DX51D+Z – DX56D+Z*

Oberfläche:	MA - MC
Stärke:	0,60 – 5,00 mm
Breite:	500 – 2.000 mm
Länge:	bis 8.000 mm

Bleche elektrolytisch verzinkt

EN 10152, Güte DC01-ZE*

Stärke:	0,60 – 2,99 mm
Breite:	500 – 2.000 mm
Länge:	bis 8.000 mm

Bleche feueraluminiiert

EN 10346, Güte DX51D+AS*

Stärke:	0,60 – 2,99 mm
Breite:	500 – 1.500 mm
Länge:	bis 8.000 mm

Produktionsanlagen

Generell feineben gerichtet und mit kundenindividueller Verpackung	
Zugfestigkeit:	N/mm ² min. 200, max. 1.000 (bei 3 mm Dicke)
Streckgrenze:	N/mm ² min. 120, max. 600 (bei 3 mm Dicke)

Querteilanlage

Stärke:	0,50 – 4,00 mm
Breite:	500 bis 2.000 mm
Länge:	500 bis 8.000 mm
Breitentoleranz:	DIN/EN
Längentoleranz:	+/- 0,25 mm (längenabhängig)

Mehrstreifenquerteilanlage

Stärke:	0,90 – 5,00 mm
Breite:	500 – 1.650 mm
Länge:	bis 6.000 mm
Längentoleranz:	+/- 0,20 mm (längenabhängig)

*Sonderqualitäten auf Anfrage

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen

Telefon: 0731/405-204

flach.bek@thyssenkrupp-materials.com

Jacob Bek
Stahlgroßhandel

leidenschaftlich. zuverlässig. kompetent.