

Rohrzubehör – Temperguss-Gewindefittings

Lieferprogramm Temperguss-Gewindefittings

Erzeugnisse: Tempergussfittings, Stahlfittings mit Gewinde, Rohrschellen, Interclamp-Rohrverbindersystem für konstruktive Anwendungen.

Abmessungen: Wir liefern alle gängigen Ausführungen und alle genormten Abmessungen.

Temperguss-Gewindefittings

Tempergussfittings entsprechen hinsichtlich der Werkstoffe und der Gewindeanschlüsse der EN 10242 und verfügen über das Design Symbol A. In Übereinstimmung mit der EN 10242 sind unsere Tempergussfittings für Druckluft, Wasser und andere Medien geeignet, sofern die angegebenen Temperaturen und Druckstufen eingehalten werden:

Temperaturbereich: $-20\text{ °C} - 120\text{ °C}$ (max. 300 °C)
Betriebsdruck: max. 25 bar (max. 20 bar)

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 40 | 41 | 85 | 90 |
| 90r | 92 | 92r | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 120 |
| 121 | 130 | 130r | 133 | 134 | 180 | 221 | 240 | 241 |
| 245 | 246 | 270 | 271 | 280 | 290 | 291 | 294 | 300 |
| 310 | 330 | 331 | 340 | 341 | 370 | 371 | 372 | 374 |
| 471 | 529a | | | | | | | |

Formstücke liefern wir Ihnen nach **DIN**, **EN** und **ASME** Standard.