


Spezialprofile

Winkelstahl, gleichschenkelig, scharfkantig

Abmessung mm (a x a x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (a x a x s)	Gewicht kg/m
10 x 10 x 2	0,28	35 x 35 x 3	1,58
15 x 15 x 2	0,44	4	2,07
3	0,64	40 x 40 x 3	1,81
20 x 20 x 2	0,60	4	2,39
3	0,87	5	2,94
4	1,12	45 x 45 x 5	3,34
25 x 25 x 2	0,75	50 x 50 x 3	2,28
3	1,10	4	3,01
4	1,44	5	3,73
30 x 30 x 2	0,91	60 x 60 x 3	2,76
3	1,34	4	3,64
4	1,76	5	4,43


Herstellungslängen
6.000 mm



Winkelstahl, ungleichschenkelig, scharfkantig

Abmessung mm (a x b x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (a x b x s)	Gewicht kg/m
20 x 10 x 2	0,44	40 x 30 x 3	1,58
3	0,64	4	2,07
20 x 14 x 3	0,73	45 x 30 x 3	1,70
25 x 15 x 3	0,87	4	2,23
30 x 16 x 3	1,02	5	2,75
4	1,33	50 x 25 x 3	1,70
30 x 20 x 3	1,11	4	2,23
4	1,43	50 x 30 x 4	2,43
35 x 20 x 3	1,22	50 x 40 x 4	2,70
4	1,70	60 x 30 x 3	2,05
40 x 20 x 3	1,34	4	2,70
4	1,77	60 x 40 x 4	3,01
40 x 25 x 3	1,46	80 x 40 x 4	3,64
4	1,92		


Herstellungslängen
6.000 mm



Winkelrahmenstahl

Abmessung mm (a x b x c x d)	Gewicht kg/m
53 x 16 x 10 x 8	4,00


Herstellungslängen
6.000 mm



Spezialprofile

Bodenbelagwinkelstahl


Herstellungslängen
6.000 mm



Abmessung mm (a x b x c x d x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (a x b x c x d x s)	Gewicht kg/m
40 x 40 x 16 x 10 x 5	2,82	50 x 50 x 20 x 14 x 7	5,59
50 x 50 x 20 x 10 x 5	4,23	17 x 10	5,80
12 x 5	4,60		

T-Stahl, gleichschenkelig, scharfkantig


Herstellungslängen
6.000 mm



Abmessung mm (b x h x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (b x h x s)	Gewicht kg/m
20 x 20 x 3,0	0,88	35 x 35 x 4,5	2,33
25 x 25 x 3,0	1,15	40 x 40 x 4,5	2,70
30 x 30 x 3,5	1,57	5,0	3,05
4,0	1,78	50 x 50 x 5,0	3,85

T-Stahl, breitflanschig, scharfkantig


Herstellungslängen
6.000 mm



Abmessung mm (b x h x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (b x h x s)	Gewicht kg/m
30 x 20 x 3,0	1,15	50 x 25 x 4,0	2,23
40 x 20 x 3,0	1,36	60 x 39 x 4,0	3,10

T-Stahl, breitflanschig, rundkantig

Herstellungslängen
6.000 mm



Abmessung mm (b x h x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (b x h x s)	Gewicht kg/m
40 x 20 x 4,5	2,00	80 x 40 x 7,0	6,21
50 x 25 x 5,0	2,80	100 x 50 x 8,5	9,42
60 x 30 x 5,5	3,64	120 x 60 x 10,0	13,40
70 x 35 x 6,0	4,66		


Spezialprofile

Z-Stahl, scharfkantig

Abmessung mm (a x b x c x s)	Gewicht kg/m
9 x 20 x 13 x 3,0	0,84
16 x 25 x 25 x 3,5	1,62
25 x 16 x 16 x 3,0	1,20
30 x 35 x 17 x 4,0	2,32
35 x 20 x 16 x 4,0	2,17

Abmessung mm (a x b x c x s)	Gewicht kg/m
35 x 30 x 18 x 3,0	1,82
40 x 35 x 25 x 3,0	2,22
	4,0
48 x 50 x 25 x 4,0	3,65
54 x 50 x 25 x 4,0	3,81

Herstellungslängen
6.000 mm




Z-Stahl, rundkantig

Abmessung mm (a x b x c x s ₁ x s ₂)	Gewicht kg/m
30 x 38 x 38 x 4,0 x 4,5	3,36
40 x 40 x 40 x 4,5 x 5,0	4,25
50 x 43 x 43 x 5,0 x 5,5	5,30
60 x 45 x 45 x 5,0 x 6,0	6,20
80 x 50 x 50 x 6,0 x 7,0	8,70

Abmessung mm (a x b x c x s ₁ x s ₂)	Gewicht kg/m
100 x 55 x 55 x 6,5 x 8,0	11,40
120 x 60 x 60 x 7,0 x 9,0	14,30
140 x 65 x 65 x 8,0 x 10,0	18,00
160 x 70 x 70 x 8,5 x 11,0	21,60

Herstellungslängen
6.000 mm




U-Stahl, scharfkantig

Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m
20 x 10 x 3,00	0,80
20 x 15 x 2,50	0,90
24 x 15 x 2,00	0,79
30 x 15 x 3,00	1,28
	4,00
30 x 20 x 4,00	1,98
30 x 25 x 4,00	2,27
36 x 24 x 3,00	1,85
40 x 24 x 3,25	2,08
41 x 20 x 5,00	2,79
45 x 27 x 3,25	2,38
50 x 25 x 3,00	2,22

Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m
50 x 30 x 3,25	2,65
	4,00
60 x 30 x 3,00	2,72
	4,00
60 x 38 x 4,00	4,05
70 x 25 x 3,00	2,69
70 x 45 x 4,00	5,50
80 x 25 x 3,50	3,40
100 x 25 x 3,50	4,05
100 x 40 x 4,00	5,32
120 x 24 x 4,00	5,06
140 x 50 x 4,00	7,28


Herstellungslängen
6.000 mm



Spezialprofile

Rolladen, U-Stahl, scharfkantig

Herstellungslängen
6.000 mm



Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m
12 x 12,5 x 2	0,50	30 x 30 x 2,5	1,67
12 x 20 x 1,5	0,54	3	1,85
15 x 15 x 1,5	0,50	33 x 33 x 3	2,03
15 x 20 x 1,5	0,60	33 x 50 x 3,75	3,75
20 x 20 x 2	0,88	36 x 36 x 3	2,40
25 x 25 x 2,5	1,08	40 x 40 x 2	1,82
25 x 25 x 2,5	1,12	3	2,69
25 x 25 x 4	1,38	3,5	3,12
28 x 40 x 2,75	2,23	50 x 50 x 4	4,46
30 x 30 x 2	1,35	60 x 55 x 5	6,29

Hespen- bzw. Gitterstahl


Herstellungslängen
6.000 mm



Abmessung mm (a x b x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (a x b x s)	Gewicht kg/m
25 x 8 x 4	1,14	40 x 13 x 5	2,36
30 x 8 x 4	1,24		

Halbrund- bzw. Flachhalbrundstahl


Herstellungslängen
6.000 mm



Abmessung mm (b x d)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (b x d)	Gewicht kg/m
16 x 8,0	0,79	40 x 20,0	4,92
20 x 8,0	0,98	50 x 13,0	3,60
10,0	1,22	25,0	7,71
30 x 8,0	1,32	60 x 30,0	11,10
10,0	1,73	75 x 37,5	17,30
15,0	2,75	100 x 25,0	13,70
40 x 8,0	1,90	50,0	30,85
10,0	2,22		

Handleistenstahl

Herstellungslängen
6.000 mm




Abmessung mm	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Gewicht kg/m
40 x 18 x 8	3,30	50 x 22,5 x 10	5,30

Spezialprofile

Brückenhandlauf

Bezeichnung	Gewicht kg/m	Bezeichnung	Gewicht kg/m
Obergurt 120 mm	5,78	Untergurt 80 mm	5,77


Herstellungslängen
6.000 mm



Treppenschutzschiene

Abmessung mm (a x b x s)	Gewicht kg/m
35 x 21,5 x 3	1,75


Herstellungslängen
6.000 mm



Markisenstahl

Abmessung mm (a x b x c x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (a x b x c x s)	Gewicht kg/m
27 x 12 x 7,5 x 2,5	1,00	30 x 30 x 10 x 2	1,97


Herstellungslängen
6.000 mm



C-Profile, kaltprofilier

Abmessung mm (h x b x c x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (h x b x c x s)	Gewicht kg/m
60 x 40 x 15 x 3	3,65	160 x 40 x 15 x 3	6,08
80 x 40 x 15 x 3	4,19	180 x 40 x 15 x 3	6,55
100 x 40 x 15 x 3	4,66	200 x 40 x 15 x 3	7,02
120 x 40 x 15 x 3	5,13	220 x 40 x 15 x 3	7,35
140 x 40 x 15 x 3	5,60		


Herstellungslängen
6.000 mm



Spezialprofile

U-Baustahl


Herstellungslängen
6.000 mm



Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m
25 x 25 x 3	1,60	80 x 50 x 5	6,42
30 x 30 x 2	1,36	50 x 6	7,55
30 x 3	1,90	60 x 4	5,84
36 x 36 x 3	2,37	60 x 6	8,74
40 x 20 x 3	1,72	70 x 5	7,99
25 x 3	1,96	90 x 50 x 5	6,81
30 x 3	2,20	100 x 40 x 4	5,41
35 x 4	3,02	50 x 3	4,43
40 x 2	1,84	50 x 4	5,87
40 x 3	2,47	50 x 5	7,22
40 x 4	3,55	50 x 6	8,50
46 x 45 x 3	2,95	60 x 4	6,69
50 x 25 x 3	2,12	60 x 5	8,24
30 x 2	1,58	70 x 6	10,30
30 x 3	2,35	108 x 55 x 5	7,81
40 x 3	2,92	110 x 50 x 4	6,28
40 x 4	3,67	120 x 50 x 3	5,08
50 x 3	3,40	50 x 4	6,51
50 x 4	4,38	50 x 5	8,24
50 x 5	5,20	55 x 6	9,98
54 x 45 x 4	4,11	60 x 4	7,14
60 x 30 x 3	2,59	60 x 5	9,04
40 x 3	3,10	60 x 6	10,40
40 x 4	3,96	140 x 50 x 4	7,08
60 x 4	5,41	50 x 5	8,80
62 x 45 x 4	4,53	60 x 4	7,97
65 x 40 x 5	5,05	60 x 6	11,30
50 x 5	5,83	160 x 50 x 4	7,97
70 x 40 x 3	3,30	65 x 6	12,75
40 x 4	4,45	65 x 7	14,40
50 x 4	4,93	70 x 4	9,10
50 x 5	6,20	180 x 60 x 4	9,25
80 x 40 x 3	3,54	70 x 6	14,13
40 x 4	4,72	200 x 60 x 4	9,55
45 x 5	6,03	80 x 4	10,92
50 x 3	4,00	80 x 6	16,00
50 x 4	5,32		

Bordwand-U-Profile, schwarz

Herstellungslängen
6.000 mm




Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m
20 x 20 x 1,5	0,67	28 x 28 x 1,5	0,94
2,0	0,86	30 x 30 x 1,5	1,01
23 x 23 x 1,5	0,77	2,0	1,34
25 x 25 x 1,5	0,83		

Spezialprofile

Bordwand-U-Profile, sendzimir-verzinkt

Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (h x b x s)	Gewicht kg/m
18,0 x 18 x 1,5	0,62	25,0 x 25 x 1,5	0,85
21 x 1,5	0,67	45 x 1,5	1,34
18,5 x 20 x 1,5	0,67	28,0 x 28 x 1,5	0,94
20,0 x 20 x 1,5	0,67	45 x 1,5	1,20
21,0 x 21 x 1,5	0,72	30,0 x 30 x 1,5	1,01
21,5 x 20 x 1,5	0,70	2,0	1,35
23,0 x 23 x 1,5	0,77	31,0 x 28 x 1,5	1,01


Herstellungslängen
6.000 mm



Scheuerleisten

Abmessung mm (a x b x c x d x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (a x b x c x d x s)	Gewicht kg/m
40 x 50 x 30 x 10 x 2,0	1,90	50 x 70 x 35 x 10 x 2,5	3,05

Herstellungslängen
6.000 mm



Kipper-Z-Profile

Abmessung mm (a x b x c x s)	Gewicht kg/m	Abmessung mm (a x b x c x s)	Gewicht kg/m
31 x 40 x 42,5 x 3	2,83	34 x 45 x 58,0 x 4	4,50

Herstellungslängen
6.000 mm

